

# Duocosy HR

VMC double flux haut rendement



## + PRODUITS

- **Entretien simplifié :**
  - accès aux filtres sans outils
- **Confort d'été :**
  - rafraîchissement nocturne grâce au by-pass automatique
- **Facilité d'installation :**
  - paramétrage et gestion des débits entièrement automatiques
  - compact
  - plug and play


### DESCRIPTION - APPLICATION

- Centrale VMC double flux haut rendement pour maisons du T3 (1 salle de bains, 1 WC) au T5 et plus (3 salles de bains, 4 WC, 1 salle d'eau).
- Échangeur haut rendement à contre-courant.
- Moteurs à courant continu, basse consommation.
- Régulation à pression constante avec capteur intégré.
- By-pass automatique.
- Dégivrage automatique de l'échangeur.
- Indicateur de changement des filtres en façade.
- Caisson extérieur en tôle peinte.

### INSTALLATION

- Installation dans le volume habitable.
- Activation du grand débit cuisine par bouton poussoir sur la bouche cuisine.
- Compatible puits canadien.
- **Fonctionnement avec bouches autoréglables y compris cuisine.**
- Pour une efficacité maximale, prévoir l'installation de la centrale Duocosy HR dans une pièce de service (type cellier, buanderie) et les réseaux dans le volume chauffé.

### DIMENSIONS



### CARACTÉRISTIQUES

Alimentation : Mono 230V - 50HZ

REF	Consommation électrique (W-Th-C)	Efficacité échangeur haut rendement (%)	Acoustique caisson <sup>(1)</sup> (dB(A))	Acoustique soufflage <sup>(2)</sup> (dB(A))	Diamètre et nombre de piquage (mm)	Poids (kg)	Filtration EN779 (ISO 16890)	Classe énergétique
DUOCOSY HR	de 28 à 87	89	31	47,3	4 x 160	30	M5 (ePM <sub>10</sub> 50%)	B

(1) Pression acoustique rayonnée à 2m du caisson pour un débit de 150 m<sup>3</sup>/h (valeur non certifiée).

(2) Niveau de puissance acoustique au soufflage : valeurs certifiées.

### TARIFS

REF	Description	CODE	PRIX € HT	Éco-part. € HT
DUOCOSY HR	Centrale double flux haut rendement	412 191	2 014,00	1,67

4040



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

## CONTENU DU CARTON

	Kit Duocosy HR
Centrale double flux	1
Bouton poussoir pour bouche cuisine	1
Jeu de filtres M5	1

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

					4210
REF	Description	CODE	PRIX € HT	Éco-part € HT	
<b>KIT ACC DUOC L</b>	Kit accessoires Duocosy HR linéaire : 6 Tés 125/125, 1 CU 160/2x125, 1 PAS 160, 1 BCPT 45/135, 1 BN 30, 2 BN 15, 6 Ondea 125, 3 manchons M 125 P L100, 1 manchon M 125 HP-L100, 6 manchons MP 125, colliers	<b>412 195</b>	<b>571,00</b>	0,17	
<b>KIT ACC DUOC P</b>	Kit accessoires Duocosy HR pieuvre : 1 PAS 160, 1 BCPT 45/135, 1 BN 30, 2 BN 15, 3 manchons MAN 125/80, 6 Ondea 80 P, 1 NEOCD 80 HY, 1 NEOCD 80 S/160, colliers	<b>412 238</b>	<b>430,00</b>	0,17	
<b>PAS 160</b>	Piège à son Ø 160 pour soufflage	<b>524 682</b>	<b>69,50</b>	-	
<b>FILTRES DUO</b>	Filtres de rechange M5 pour Duocosy	<b>412 193</b>	<b>64,00</b>	-	
<b>ME INOX 160</b>	Prise d'air inox Ø 160	<b>461 004</b>	<b>88,00</b>	-	
<b>MAN R 160</b>	Manchon réglable Ø 160 pour ME INOX	<b>464 045</b>	<b>74,00</b>	-	

					5540
REF	Description	CODE	PRIX € HT	Éco-part € HT	
<b>BCPT 45/135</b>	Bouche cuisine à pile temporisée 45/135 m <sup>3</sup> /h	<b>521 084</b>	<b>96,50</b>	0,08	
<b>BN 30</b>	Bouches salle de bains/WC 30 m <sup>3</sup> /h	<b>521 001</b>	<b>14,50</b>	-	
<b>BN 15</b>	Bouches salle de bains/WC 15 m <sup>3</sup> /h	<b>521 000</b>	<b>14,50</b>	-	
<b>BE 15 J</b>	Bouches SDB WC 15 m <sup>3</sup> /h avec joint	<b>520 232</b>	<b>17,60</b>	-	
<b>BE 30 J</b>	Bouches SDB WC 30 m <sup>3</sup> /h avec joint	<b>520 233</b>	<b>17,60</b>	-	
<b>M 125 HP - L100</b>	Manchon placo pour bouche BCPT	<b>520 019</b>	<b>6,60</b>	-	
<b>M125/80 P-L 100</b>	Manchon placo 125/80 pour bouches BN (réseau en pieuvre)	<b>520 092</b>	<b>7,02</b>	-	
<b>M 125P L100</b>	Manchon placo 125 pour bouches BN (réseau linéaire)	<b>520 025</b>	<b>6,70</b>	-	